

AUSSCHREIBUNGSTEXT – Ebenseer Hydrostone Plus 8 cm

Als Grundlagen gelten:

- a) Die Richtlinien und Vorschriften für den Straßenbau (RVS), insbesondere die RVS 08.18.01, Deckenarbeiten, Pflasterstein- und Pflasterplattendecken, Randeinfassungen sowie die RVS 03.08.63 für die Dimensionierung des Oberbaus.
- b) Die Verarbeitungshinweise lt. ÖNORM B 2214 Pflasterarbeiten Werkvertragsnorm.
- c) Produktanforderungen: Abriebwiderstand, Gleit-/Rutschwiderstand, Spalt-/Biegezugfestigkeit, Frost-Tausalz-Beständigkeit gemäß ÖNORM B 3258 und erfüllt die EN 1338.
- d) Anleitung für die Verlegung von Betonsteinpflaster VÖB Richtlinie FQP Forum Qualitätspflaster bzw. Richtlinie Verkehrsflächen mit Großformatplatten.
- e) FQP-IFB Richtlinie Pflastersteine und Pflasterplatten auf begehbaren Flachdächern.
- f) Die Richtlinie für hydroaktive Pflaster- und Plattenflächen.

Positionstext:

Liefern und Verlegen in ungebundener Bauweise von 8 cm dicken Pflastersteinen, System Hydrostone Plus, in ein 3-6 cm starkes Splittbett (z.B. 2/4 mm oder 2/8 mm mit einem LA-Wert ≤ 20) in 1 Steinformat möglich. Die Steine sind höhen- und fluchtgerecht mit einem Sickerfugenabstand von 30 mm einzubauen. Die Kammerbefüllung ist mit einem geeigneten Humus bzw. Splitt, je nach Anforderung, auszuführen.

Produktdaten:

Die angegebenen Steinmaße beziehen sich auf Steine die exklusive der Noppen und exkl. Anschlussfugenbreiten. Die Steinoberseite ist mit einer Microfase versehen. Maschinell verlegbar. Steinmaß:

17,00 x 17,00 x 8,00 cm mit 30 mm breiten Sickerfugen

Farbe: Naturgrau (Sonderfarben möglich)

Oberfläche: Quarzvorsatz

Sickeranteil: ca. 300 Liter pro Sekunde per Hektar

Pos. 1) **Betonpflasterstein 17 x 17 x 8 cm mit Quarzvorsatz, Mikrofase und 30 mm breiten Sickerfugen**

Leitprodukt: Ebenseer Pflasterstein HYDROSTONE PLUS

Angebotenes Produkt: _____

Menge: _____ m²

Farbe: _____

Pos. AZ) **Aufzahlung Farbe nach Wahl aus der Ebenseer Farben-Matix**