

AUSSCHREIBUNGSTEXT – Ebenseer Hydrostone light Kombiformat 8 cm

Als Grundlagen gelten:

- a) Die Richtlinien und Vorschriften für den Straßenbau (RVS), insbesondere die RVS 08.18.01, Deckenarbeiten, Pflasterstein- und Pflasterplattendecken, Randeinfassungen sowie die RVS 03.08.63 für die Dimensionierung des Oberbaus.
- b) Die Verarbeitungshinweise lt. ÖNORM B 2214 Pflasterarbeiten Werkvertragsnorm.
- c) Produkthanforderungen: Abriebwiderstand, Gleit-/Rutschwiderstand, Spalt-/Biegezugfestigkeit, Frost-Tausalz-Beständigkeit gemäß ÖNORM B 3258 und erfüllt die EN 1338.
- d) Anleitung für die Verlegung von Betonsteinpflaster VÖB Richtlinie FQP Forum Qualitätspflaster bzw. Richtlinie Verkehrsflächen mit Großformatplatten.
- e) FQP-IFB Richtlinie Pflastersteine und Pflasterplatten auf begehbaren Flachdächern.
- f) Die Richtlinie für hydroaktive Pflaster- und Plattenflächen.

Positionstext:

Liefern und Verlegen in ungebundener Bauweise von 8 cm dicken Pflastersteinen, System Hydrostone light Kombiformat, in ein 3-6 cm starkes Splittbett (z.B. 2/4 mm oder 2/8 mm mit einem LA-Wert ≤ 20). Die Steine sind höhen- und fluchtgerecht mit einem Sickerfugenabstand von 8 mm lt. Norm einzubauen. Die Fugenbefüllung ist mit einem geeignetem Fugenmaterial (Filterstabilität lt. RVS 08.18.01) auf die gesamte Steinhöhe auszuführen. Verfugung erfolgt mit einer Splittkörnung ab 2/5 mm.

Produktdaten:

Die angegebenen Steinmaße beziehen sich auf Steine die exklusive der Noppen und exkl. Anschlussfugenbreiten. Die Steinoberseite ist mit einer Microfase versehen. Maschinell verlegbar.
Steinmaße:
Kombiformat (9,20 x 19,20 x 8,00 cm, 19,20 x 19,20 x 8,00 cm, 29,20 x 19,20 x 8,00 cm) mit 8 mm breiten Sickerfugen
Farbe: Naturgrau (Sonderfarben möglich)
Oberfläche: Quarzvorsatz
Sickeranteil: ca. 300 Liter pro Sekunde per Hektar

Pos. 1) **Betonkombiformatpflasterstein (9,20 x 19,20 x 8,00 cm, 19,20 x 19,20 x 8,00 cm, 29,20 x 19,20 x 8,00 cm) mit Quarzvorsatz, Mikrofase und 8 mm breiten Sickerfugen**
Leitprodukt: Ebenseer Pflasterstein HYDROSTONE LIGHT KOMBIFORMAT
Angebotenes Produkt: _____
Menge: _____ m²
Farbe: _____

Pos. AZ) **Aufzahlung Farbe nach Wahl aus der Ebenseer Farben-Matix**