

AUSSCHREIBUNGSTEXT – Ebenseer Pflasterplatte Topline BVS 16,8 cm

Als Grundlagen gelten:

- a) Die Richtlinien und Vorschriften für den Straßenbau (RVS), insbesondere die RVS 08.18.01, Deckenarbeiten, Pflasterstein- und Pflasterplattendecken, Randeinfassungen sowie die RVS 03.08.63 für die Dimensionierung des Oberbaus.
- b) Die Verarbeitungshinweise lt. ÖNORM B 2214 Pflasterarbeiten Werkvertragsnorm.
- c) Produktanforderungen: Abriebwiderstand, Gleit-/Rutschwiderstand, Spalt-/Biegezugfestigkeit, Frost-Tausalz-Beständigkeit gemäß ÖNORM B 3258 und erfüllt die EN 1338 und EN 1339.
- d) Anleitung für die Verlegung von Betonsteinpflaster VÖB Richtlinie FQP Forum Qualitätspflaster bzw. Richtlinie Verkehrsflächen mit Großformatplatten.
- e) FQP-IFB Richtlinie Pflastersteine und Pflasterplatten auf begehbaren Flachdächern.

Positionstext:

Liefern und Verlegen in ungebundener Bauweise von 16,8 cm dicken Pflasterplatten System Topline BVS in ein 3-6 cm starkes Splittbett (z.B. 2/4 mm oder 2/8 mm mit einem LA-Wert ≤ 20) in 4 Steinformaten möglich. Die Steine sind höhen- und fluchtgerecht mit einem Fugenabstand von 5-10 mm lt. Norm einzubauen. Die Fugenbefüllung ist mit einem geeignetem Fugenmaterial (Filterstabilität lt. RVS 08.18.01) auf die gesamte Stein- oder Plattenhöhe mit kontinuierlichem Verlege Fortgang auszuführen. Siehe FQP Richtlinie Verkehrsflächen mit Großformatplatten. Ein vollfugiges Nachsanden der Pflaster- bzw. Plattenfläche ist unbedingt erforderlich.

Produktdaten:

Die angegebenen Steinmaße beziehen sich auf Steine exklusive der Noppen und exkl. Anschlussfugenbreiten. Die Stein-/ Plattenoberseite ist mit einer Fase versehen. Verschiebesicherung 5-seitig.

Steinmaße:

9,20 x 19,20 x 16,80 cm, 59,20 x 29,20 x 16,80 cm, 59,20 x 39,20 x 16,80 cm,
59,20 x 49,20 x 16,80 cm

Farbe: Naturgrau (Sonderfarben möglich)

Oberfläche: 1. Quarzvorsatz betonrau

2. Quarzvorsatz gestrahlt (möglich)

3. Natur-Edelsplittvorsatz gestrahlt (möglich)

- Pos. 1) **Betonpflasterplatte 9,2 x 19,2 x 16,8 cm mit 5-seitiger Verschiebesicherung, Quarzvorsatz und Fase**
Leitprodukt: Ebenseer Pflasterplatte TOPLINE BVS
Angebotenes Produkt: _____
Menge: _____ m²
Farbe: _____
- Pos. 2) **Betonpflasterplatte 59,2 x 29,2 x 16,8 cm mit 5-seitiger Verschiebesicherung, Quarzvorsatz und Fase**
Leitprodukt: Ebenseer Pflasterplatte TOPLINE BVS
Angebotenes Produkt: _____
Menge: _____ m²
Farbe: _____
- Pos. 3) **Betonpflasterplatte 59,2 x 39,2 x 16,8 cm mit 5-seitiger Verschiebesicherung, Quarzvorsatz und Fase**
Leitprodukt: Ebenseer Pflasterplatte TOPLINE BVS
Angebotenes Produkt: _____
Menge: _____ m²
Farbe: _____
- Pos. 4) **Betonpflasterplatte 59,2 x 49,2 x 16,8 cm mit 5-seitiger Verschiebesicherung, Quarzvorsatz und Fase**
Leitprodukt: Ebenseer Pflasterplatte TOPLINE BVS
Angebotenes Produkt: _____
Menge: _____ m²
Farbe: _____
- Pos. AZ) **Aufzahlung Farbe nach Wahl aus der Ebenseer Farben-Matrix**
Aufzahlung Oberfläche nach Wahl aus der Ebenseer Oberflächen-Matrix