

ALLWELL – 6 / 8 cm

Produkt-Merkmale:   


Der Vielseitige: Verbundsteine mit Quarzschichtoberfläche, mit Fasse und enger Fuge, maschinell verlegbar.

Steinstärke 6 cm: Die Palette beinhaltet 450 Stk. 1/1-Steine und 72 Stk. 1/2-Steine.

Steinstärke 8 cm: Die Palette beinhaltet 400 Stk. 1/1-Steine und 64 Stk. 1/2-Steine.

} Halbsteine können nicht
extra zurückgegeben werden.

Artikel- Nummer	Bezeichnung, Farbe (Größe inkl. Fuge)	Steinmaß, cm (l / b / h)	Bed. Stk. / m ²	Stück / Palette	m ² / Palette	Gew. (kg) / Palette	Lagen / Palette	Verr. Einheit
	Allwell 6 cm	20,01 / 10,07 / 6	49,14	486	9,90	1420	9	m ²
F20000	Naturgrau							
F20001	Hellbraun	Lieferzeit auf Anfrage!						
F20003	Rot	Lieferzeit auf Anfrage!						
	Allwell 8 cm	20,01 / 10,07 / 8	49,14	432	8,80	1680	8	m ²
F20004	Naturgrau							
F20005	Rot	Lieferzeit auf Anfrage!						



Verarbeitung: -gemäß den einschlägigen gesetzlichen und technischen Vorschriften.

Technische Hinweise: -lt. Ö-Norm B-3258, siehe auch FQP „Technische Hinweise zu Betonprodukten“

Pflege und Wartung: -gemäß FQP Wartungs.- und Pflegeanleitung

Hinweise: -siehe downloads unter www.ebenseer.at)

SYMBOLE PRODUKTMERKMALE



BEGEHBAR

Produkte sind für begehbare Bereiche einsetzbar.
Voraussetzung ist ein ÖNORM und RVS gerechter Einbau.



FROST- UND TAUSALZ BESTÄNDIG

Steine sind Frost- und Tausalz beständig. Bei Verwendung von Taumitteln beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 151.



PKW-BEFAHRBAR

Produkte sind für begehbare und PKW befahrene Bereiche bis 3,5 t einsetzbar. Voraussetzung ist ein ÖNORM- und RVS-gerechter Einbau.



VEREDELTE OBERFLÄCHE

Durch eine spezielle Nachbehandlung entsteht eine hochwertig veredelte Oberfläche.



KLEIN-LKW-BEFAHRBAR*

Produkte sind für Klein-LKW bis 7,5 t. geeignet.
Voraussetzung ist ein ÖNORM- und RVS gerechter Einbau.



EBENSEER OBERFLÄCHENSCHUTZ

Produkte werden mit einem speziellen Oberflächenschutz versehen.



SCHWER-LKW-BEFAHRBAR*

Produkte sind für LKW über 7,5 t. geeignet.
Voraussetzung ist ein ÖNORM- und RVS gerechter Einbau.



QUALITÄTSGEPRÜFT

Produkte sind Qualitätsgeprüft.



KOMBIFORMAT

Die Kombiform beinhaltet verschiedene Steinformate und ergeben eine Verlegeeinheit.

Alle im Katalog angeführten Produkte sind Frost- und Tau-Wechsel beständig.

*) Die angegebenen Symbole für Belastungen Klein- und Schwer-LKW dienen zur Orientierung.
Baustellen müssen immer individuell mit uns abgestimmt werden.