

KREATIV – 3 cm

Produkt-Merkmale:    

Monolithischer Aufbau (durch und durch gleiche Naturmaterialien – Quarze, Marmor, Basalt).
Mit fein gestrahlter und gebürsteter Oberfläche, drei kombinierbare Formate – ohne Abstandsnoppen.

Artikel- Nummer	Bezeichnung, Farbe (Größe inkl. Fuge)	Steinmaß, cm (l / b / h)	Bed. Stk. / m ²	Gew. kg	Stück / Palette	m ² / Palette	Gew. (kg) / Palette
Kreativ Gartenplatten 40 / 40 / 3 6,10 12 72 11,8 894							
P73002	Achensee gestrahlt und gebürstet						
P73000	Mondsee gestrahlt und gebürstet						
P73004	Weißsee gestrahlt und gebürstet						
P73001	Bodensee gestrahlt und gebürstet						
	Stufenplatten mit 1 Sichtkante						Lieferzeit auf Anfrage!
	Stufenplatten mit 2 Sichtkanten						Lieferzeit auf Anfrage!
Kreativ Gartenplatten 60 / 40 / 3 4,10 18 48 11,71 894							
P73012	Achensee gestrahlt und gebürstet						
P73010	Mondsee gestrahlt und gebürstet						
P73014	Weißsee gestrahlt und gebürstet						
P73011	Bodensee gestrahlt und gebürstet						
	Stufenplatten mit 1 Sichtkante						Lieferzeit auf Anfrage!
	Stufenplatten mit 2 Sichtkanten						Lieferzeit auf Anfrage!
Kreativ Gartenplatten 60 / 60 / 3 2,73 27 48 17,58 1326							
P73022	Achensee gestrahlt und gebürstet						
P73020	Mondsee gestrahlt und gebürstet						
P73024	Weißsee gestrahlt und gebürstet						
P73021	Bodensee gestrahlt und gebürstet						
	Stufenplatten mit 1 Sichtkante						Lieferzeit auf Anfrage!
	Stufenplatten mit 2 Sichtkanten						Lieferzeit auf Anfrage!
Kreativ Gartenplatten 60 / 80 / 3 Auf Anfrage!							

Für die Bedarfs- und Preisermittlung gilt: Verlegung mit 0,5 cm Fuge. Bei der Verlegung von Platten müssen unbedingt Abstandhalter verwendet werden!

Die Platten dürfen nicht abgerüttelt werden!

Bei Platte 60 / 80 / 3 Verlegung nur im Mörtelbett möglich (gebundene Bauweise).

Verarbeitung: -gemäß den einschlägigen gesetzlichen und technischen Vorschriften.

Technische Hinweise: -lt. Ö-Norm B-3258, siehe auch FQP „Technische Hinweise zu Betonprodukten“

Pflege und Wartung: -gemäß FQP Wartungs.- und Pflegeanleitung

Hinweise: -siehe downloads unter www.ebenseer.at)

SYMBOLE PRODUKTMERKMALE



BEGEHBAR

Produkte sind für begehbare Bereiche einsetzbar.
Voraussetzung ist ein ÖNORM und RVS gerechter Einbau.



FROST- UND TAUSALZ BESTÄNDIG

Steine sind Frost- und Tausalz beständig. Bei Verwendung von Taumitteln beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 151.



PKW-BEFAHRBAR

Produkte sind für begehbare und PKW befahrene Bereiche bis 3,5 t einsetzbar. Voraussetzung ist ein ÖNORM- und RVS-gerechter Einbau.



VEREDELTE OBERFLÄCHE

Durch eine spezielle Nachbehandlung entsteht eine hochwertig veredelte Oberfläche.



KLEIN-LKW-BEFAHRBAR*

Produkte sind für Klein-LKW bis 7,5 t. geeignet.
Voraussetzung ist ein ÖNORM- und RVS gerechter Einbau.



EBENSEER OBERFLÄCHENSCHUTZ

Produkte werden mit einem speziellen Oberflächenschutz versehen.



SCHWER-LKW-BEFAHRBAR*

Produkte sind für LKW über 7,5 t. geeignet.
Voraussetzung ist ein ÖNORM- und RVS gerechter Einbau.



QUALITÄTSGEPRÜFT

Produkte sind Qualitätsgeprüft.



KOMBIFORMAT

Die Kombiform beinhaltet verschiedene Steinformate und ergeben eine Verlegeeinheit.

Alle im Katalog angeführten Produkte sind Frost- und Tau-Wechsel beständig.

*) Die angegebenen Symbole für Belastungen Klein- und Schwer-LKW dienen zur Orientierung.
Baustellen müssen immer individuell mit uns abgestimmt werden.