




DOMINO – 6 cm

Produkt-Merkmale:   

Das Rechteckpflaster mit Quarzschichtoberfläche, 3 Farben und 3 Formaten ist der ideale Stein für Ihr Zuhause. Der klassische Einsatzbereich für dieses attraktive Pflaster sind Hauszufahrten, Terrassen, Gartenvorplätze sowie die Gestaltung Ihres Wohlfühl-Garten. Sortenreine Palettierung.

Artikel- Nummer	Bezeichnung, Farbe (Größe inkl. Fuge)	Steinmaß, cm (l / b / h)	Bed. Stk. / m ²	Stück / Palette	m ² / Palette	Gew.(kg) / Palette	Lagen / Palette	Verr. Einheit
	Domino 10 x 20	9,7 / 19,7 / 6	50	576	11,52	1575	12	m ²
F20340	Naturgrau							
F20342	Muschelkalk							
F20341	Perlgrau schattiert							
	Domino 20 x 20	19,7 / 19,7 / 6	25	288	11,52	1575	12	m ²
F20350	Naturgrau							
F20352	Muschelkalk							
F20351	Perlgrau schattiert							
	Domino 30 x 20	29,7 / 19,7 / 6	16,67	192	11,52	1575	12	m ²
F20360	Naturgrau							
F20362	Muschelkalk							
F20361	Perlgrau schattiert							



Verarbeitung: -gemäß den einschlägigen gesetzlichen und technischen Vorschriften.

Technische Hinweise: -lt. Ö-Norm B-3258, siehe auch FQP „Technische Hinweise zu Betonprodukten“

Pflege und Wartung: -gemäß FQP Wartungs.- und Pflegeanleitung

Hinweise: -siehe downloads unter www.ebenseer.at)

SYMBOLE PRODUKTMERKMALE



BEGEHBAR

Produkte sind für begehbbare Bereiche einsetzbar.
Voraussetzung ist ein ÖNORM und RVS gerechter Einbau.



FROST- UND TAUSALZ BESTÄNDIG

Steine sind Frost- und Tausalz beständig. Bei Verwendung von Taumitteln beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 151.



PKW-BEFAHRBAR

Produkte sind für begehbbare und PKW befahrene Bereiche bis 3,5 t einsetzbar. Voraussetzung ist ein ÖNORM- und RVS-gerechter Einbau.



VEREDELTE OBERFLÄCHE

Durch eine spezielle Nachbehandlung entsteht eine hochwertig veredelte Oberfläche.



KLEIN-LKW-BEFAHRBAR*

Produkte sind für Klein-LKW bis 7,5 t. geeignet.
Voraussetzung ist ein ÖNORM- und RVS gerechter Einbau.



EBENSEER OBERFLÄCHENSCHUTZ

Produkte werden mit einem speziellen Oberflächenschutz versehen.



SCHWER-LKW-BEFAHRBAR*

Produkte sind für LKW über 7,5 t. geeignet.
Voraussetzung ist ein ÖNORM- und RVS gerechter Einbau.



QUALITÄTSGEPRÜFT

Produkte sind Qualitätsgeprüft.



KOMBIFORMAT

Die Kombiform beinhaltet verschiedene Steinformate und ergeben eine Verlegeinheit.

Alle im Katalog angeführten Produkte sind Frost- und Tau-Wechsel beständig.

*) Die angegebenen Symbole für Belastungen Klein- und Schwer-LKW dienen zur Orientierung.
Baustellen müssen immer individuell mit uns abgestimmt werden.