




## GRANUM ANTIK – 6 cm

Produkt-Merkmale:   

Mit diesem Stein verleihen Sie Ihrem Umfeld Persönlichkeit. Die natürliche Kantenführung sowie die melierten Farben machen den GRANUM ANTIK angenehm und komfortabel. Für ein attraktives Farbenspiel und eine gleichmäßige Oberfläche sollte bei der Verlegung aus mehreren Paletten gleichzeitig gearbeitet werden.

Artikel-Nummer	Bezeichnung, Farbe (Größe inkl. Fuge)	Steinmaß, cm (l / b / h)	Bed. Stk. / m <sup>2</sup>	Stück / Palette	m <sup>2</sup> / Palette	Gew.(kg) / Palette	Lagen / Palette	Verr. Einheit
	<b>Granum 12,9 x 12,9</b>	12,4 / 12,4 / 6	64	648	10,13	1316	12	m <sup>2</sup>
F21001	Muschelkalk							
F21007	Lavagrau meliert							
	<b>Granum 19,2 x 12,9</b>	18,7 / 12,4 / 6	42,5	504	11,86	1633	14	m <sup>2</sup>
F21002	Muschelkalk							
F21006	Lavagrau meliert							
	<b>Granum 25,4x 19,2</b>	24,9/18,7 / 6	21,28	200	9,4	1320	10	m <sup>2</sup>
F21004	Muschelkalk							
F21014	Lavagrau meliert							



ohne Fase:



### Verarbeitung:

-gemäß den einschlägigen gesetzlichen und technischen Vorschriften.

### Technische Hinweise:

-lt. Ö-Norm B-3258, siehe auch FQP „Technische Hinweise zu Betonprodukten“

### Pflege und Wartung:

-gemäß FQP Wartungs.- und Pflegeanleitung

### Hinweise:

-siehe downloads unter [www.ebenseer.at](http://www.ebenseer.at))

# SYMBOLE PRODUKTMERKMALE



## BEGEHBAR

Produkte sind für begehbare Bereiche einsetzbar.  
Voraussetzung ist ein ÖNORM und RVS gerechter Einbau.



## FROST- UND TAUSALZ BESTÄNDIG

Steine sind Frost- und Tausalz beständig. Bei Verwendung von Taumitteln beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 151.



## PKW-BEFAHRBAR

Produkte sind für begehbare und PKW befahrene Bereiche bis 3,5 t einsetzbar. Voraussetzung ist ein ÖNORM- und RVS-gerechter Einbau.



## VEREDELTE OBERFLÄCHE

Durch eine spezielle Nachbehandlung entsteht eine hochwertig veredelte Oberfläche.



## KLEIN-LKW-BEFAHRBAR\*

Produkte sind für Klein-LKW bis 7,5 t. geeignet.  
Voraussetzung ist ein ÖNORM- und RVS gerechter Einbau.



## EBENSEER OBERFLÄCHENSCHUTZ

Produkte werden mit einem speziellen Oberflächenschutz versehen.



## SCHWER-LKW-BEFAHRBAR\*

Produkte sind für LKW über 7,5 t. geeignet.  
Voraussetzung ist ein ÖNORM- und RVS gerechter Einbau.



## QUALITÄTSGEPRÜFT

Produkte sind Qualitätsgeprüft.



## KOMBIFORMAT

Die Kombiform beinhaltet verschiedene Steinformate und ergeben eine Verlegeeinheit.

**Alle im Katalog angeführten Produkte sind Frost- und Tau-Wechsel beständig.**

\*) Die angegebenen Symbole für Belastungen Klein- und Schwer-LKW dienen zur Orientierung.  
Baustellen müssen immer individuell mit uns abgestimmt werden.