


LIANA – 6 cm

Produkt-Merkmale:   

Das Rechteck-Pflaster mit Quarzschichtoberfläche, enger Fuge und feiner Fasse.
Sortenreine Palettierung, griffig und rutschsicher.

Artikel- Nummer	Bezeichnung, Farbe (Größe inkl. Fuge)	Steinmaß, cm (l / b / h)	Bed. Stk. / m ²	Stück / Palette	m ² / Palette	Gew. (kg) / Palette	Lagen / Palette	Verr. Einheit
	Liana 10,9x 10,9	10,4 / 10,4 / 6	90,70	640	7,06	1020	8	m ²
F20615	Naturgrau							
F20614	Weißgrau							
F20612	Anthrazit							
	Liana 21,4 x 14,4	20,9 / 13,9 / 6	34,01	336	9,87	1407	8	m ²
F20605	Naturgrau							
F20604	Anthrazit							
F20603	Vulkanbraun							
F20606	Dolomit							
F20610	Schiefergrau							
	Liana 21,4 x 21,4	20,9 / 20,9 / 6	22,67	200	8,82	1300	10	m ²
F20655	Naturgrau							
F20654	Anthrazit							
F20653	Vulkanbraun							
F20656	Dolomit							
F20650	Schiefergrau							
	Liana 21,4 x 28,4	20,9 / 27,9 / 6	17,00	160	9,40	1359	10	m ²
F20665	Naturgrau							
F20664	Anthrazit							
F20663	Vulkanbraun							
F20666	Dolomit							
F20660	Schiefergrau							

Die Formate 21 x 21 und 21 x 28 sind maschinell verlegbar.



Verarbeitung: -gemäß den einschlägigen gesetzlichen und technischen Vorschriften.

Technische Hinweise: -lt. Ö-Norm B-3258, siehe auch FQP „Technische Hinweise zu Betonprodukten“

Pflege und Wartung: -gemäß FQP Wartungs.- und Pflegeanleitung

Hinweise: -siehe downloads unter www.ebenseer.at)

SYMBOLE PRODUKTMERKMALE



BEGEHBAR

Produkte sind für begehbbare Bereiche einsetzbar.
Voraussetzung ist ein ÖNORM und RVS gerechter Einbau.



FROST- UND TAUSALZ BESTÄNDIG

Steine sind Frost- und Tausalz beständig. Bei Verwendung von Taumitteln beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 151.



PKW-BEFAHRBAR

Produkte sind für begehbbare und PKW befahrene Bereiche bis 3,5 t einsetzbar. Voraussetzung ist ein ÖNORM- und RVS-gerechter Einbau.



VEREDELTE OBERFLÄCHE

Durch eine spezielle Nachbehandlung entsteht eine hochwertig veredelte Oberfläche.



KLEIN-LKW-BEFAHRBAR*

Produkte sind für Klein-LKW bis 7,5 t. geeignet.
Voraussetzung ist ein ÖNORM- und RVS gerechter Einbau.



EBENSEER OBERFLÄCHENSCHUTZ

Produkte werden mit einem speziellen Oberflächenschutz versehen.



SCHWER-LKW-BEFAHRBAR*

Produkte sind für LKW über 7,5 t. geeignet.
Voraussetzung ist ein ÖNORM- und RVS gerechter Einbau.



QUALITÄTSGEPRÜFT

Produkte sind Qualitätsgeprüft.



KOMBIFORMAT

Die Kombiform beinhaltet verschiedene Steinformate und ergeben eine Verlegeeinheit.

Alle im Katalog angeführten Produkte sind Frost- und Tau-Wechsel beständig.

*) Die angegebenen Symbole für Belastungen Klein- und Schwer-LKW dienen zur Orientierung.
Baustellen müssen immer individuell mit uns abgestimmt werden.