

## RUSTANA ANTIK – 6 cm

Produkt-Merkmale:    

Exklusives, rustikales Betonsteinpflaster, gerumpelt mit gebrochenen Kanten. Sortenreine Palettierung.

Artikel- Nummer	Bezeichnung, Farbe (Größe inkl. Fuge)	Steinmaß, cm (l / b / h)	Bed. Stk. / m <sup>2</sup>	Stück / Palette	m <sup>2</sup> / Palette	Gew. (kg) / Palette	Lagen / Palette	Verr. Einheit
	<b>Rustana 10,9 x 10,9</b>	10,4 / 10,4 / 6	90,70	640	7,06	1020	8	m <sup>2</sup>
F20044	Naturgrau gerumpelt							
F20045	Weißgrau gerumpelt							
F20046	Anthrazit gerumpelt							
	<b>Rustana 21,4 x 14,4</b>	20,9 / 13,9 / 6	34,01	336	9,87	1418	8	m <sup>2</sup>
F20050	Naturgrau gerumpelt							
F20052	Anthrazit gerumpelt							
F20053	Dolomit gerumpelt							
F20066	Vulkanbraun gerumpelt							
F20067	Schiefergrau gerumpelt							
	<b>Rustana 21,4 x 21,4</b>	20,9 / 20,9 / 6	22,67	216	9,52	1377	9	m <sup>2</sup>
F20070	Naturgrau gerumpelt							
F20072	Anthrazit gerumpelt							
F20078	Dolomit gerumpelt							
F20076	Vulkanbraun gerumpelt							
F20077	Schiefergrau gerumpelt							
	<b>Rustana 21,4 x 28,4</b>	20,9 / 27,9 / 6	17,00	160	9,40	1359	10	m <sup>2</sup>
F20170	Naturgrau gerumpelt							
F20172	Anthrazit gerumpelt							
F20173	Dolomit gerumpelt							
F20176	Vulkanbraun gerumpelt							
F20177	Schiefergrau gerumpelt							

**Verarbeitung:** -gemäß den einschlägigen gesetzlichen und technischen Vorschriften.

**Technische Hinweise:** -lt. Ö-Norm B-3258, siehe auch FQP „Technische Hinweise zu Betonprodukten“

**Pflege und Wartung:** -gemäß FQP Wartungs.- und Pflegeanleitung

**Hinweise:** -siehe downloads unter [www.ebenseer.at](http://www.ebenseer.at))

# SYMBOLE PRODUKTMERKMALE



## BEGEHBAR

Produkte sind für begehbbare Bereiche einsetzbar.  
Voraussetzung ist ein ÖNORM und RVS gerechter Einbau.



## FROST- UND TAUSALZ BESTÄNDIG

Steine sind Frost- und Tausalz beständig. Bei Verwendung von Taumitteln beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 151.



## PKW-BEFAHRBAR

Produkte sind für begehbbare und PKW befahrene Bereiche bis 3,5 t einsetzbar. Voraussetzung ist ein ÖNORM- und RVS-gerechter Einbau.



## VEREDELTE OBERFLÄCHE

Durch eine spezielle Nachbehandlung entsteht eine hochwertig veredelte Oberfläche.



## KLEIN-LKW-BEFAHRBAR\*

Produkte sind für Klein-LKW bis 7,5 t. geeignet.  
Voraussetzung ist ein ÖNORM- und RVS gerechter Einbau.



## EBENSEER OBERFLÄCHENSCHUTZ

Produkte werden mit einem speziellen Oberflächenschutz versehen.



## SCHWER-LKW-BEFAHRBAR\*

Produkte sind für LKW über 7,5 t. geeignet.  
Voraussetzung ist ein ÖNORM- und RVS gerechter Einbau.



## QUALITÄTSGEPRÜFT

Produkte sind Qualitätsgeprüft.



## KOMBIFORMAT

Die Kombiform beinhaltet verschiedene Steinformate und ergeben eine Verlegeeinheit.

**Alle im Katalog angeführten Produkte sind Frost- und Tau-Wechsel beständig.**

\*) Die angegebenen Symbole für Belastungen Klein- und Schwer-LKW dienen zur Orientierung. Baustellen müssen immer individuell mit uns abgestimmt werden.