

MEBA RASENGITTERSTEINE – 8 / 10 / 12 cm



Der befahrbare Rasen, mit Quarzvorsatz und Fase, maschinell verlegbar.

Artikel- Nummer	Bezeichnung, Farbe (Größe inkl. Fuge)	Format, cm (l / b / h)	Bed. Stk. / m ²	Stück / Palette	m ² / Palette	Gew.(kg) / Palette	Lagen / Palette	Verr. Einheit
	Meba 8 cm	59,5 / 39,5 / 8	4,17	44	10,56	1248	11	m ²
F20400	Naturgrau							
	Meba 10 cm	59,5 / 39,5 / 10	4,17	40	9,60	1418		m ²
F20410	Naturgrau							
	Meba 10 cm Rand	59,8 39,8 10	4,17	32	7,68	1075	8	Stk.
F20470	Naturgrau							
	Meba 12 cm	59,8 / 39,8 / 12	4,17	32	7,68	1275	8	m ²
F20420	Naturgrau							
	Markierungssteine	8 / 8 / 8	5 / lfm	560		630	4	Stk.
F20430	Rot							



- Sickerleistung:** -ca. 60 l/s pro ha mit Rasenfuge. Rasen- bzw. Sickeranteil beträgt je ca. 35 %
- Verarbeitung:** -gemäß den einschlägigen gesetzlichen und technischen Vorschriften.
- Technische Hinweise:** -lt. Ö-Norm B-3258, siehe auch FQP „Technische Hinweise zu Betonprodukten“
- Pflege und Wartung:** -gemäß FQP Wartungs.- und Pflegeanleitung
- Hinweise:** -siehe downloads unter www.ebenseer.at)

SYMBOLE PRODUKTMERKMALE



BEGEHBAR

Produkte sind für begehbbare Bereiche einsetzbar.
Voraussetzung ist ein ÖNORM und RVS gerechter Einbau.



FROST- UND TAUSALZ BESTÄNDIG

Steine sind Frost- und Tausalz beständig. Bei Verwendung von Taumitteln beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 151.



PKW-BEFAHRBAR

Produkte sind für begehbbare und PKW befahrene Bereiche bis 3,5 t einsetzbar. Voraussetzung ist ein ÖNORM- und RVS-gerechter Einbau.



VEREDELTE OBERFLÄCHE

Durch eine spezielle Nachbehandlung entsteht eine hochwertig veredelte Oberfläche.



KLEIN-LKW-BEFAHRBAR*

Produkte sind für Klein-LKW bis 7,5 t. geeignet.
Voraussetzung ist ein ÖNORM- und RVS gerechter Einbau.



EBENSEER OBERFLÄCHENSCHUTZ

Produkte werden mit einem speziellen Oberflächenschutz versehen.



SCHWER-LKW-BEFAHRBAR*

Produkte sind für LKW über 7,5 t. geeignet.
Voraussetzung ist ein ÖNORM- und RVS gerechter Einbau.



QUALITÄTSGEPRÜFT

Produkte sind Qualitätsgeprüft.



KOMBIFORMAT

Die Kombiform beinhaltet verschiedene Steinformate und ergeben eine Verlegeinheit.

Alle im Katalog angeführten Produkte sind Frost- und Tau-Wechsel beständig.

*) Die angegebenen Symbole für Belastungen Klein- und Schwer-LKW dienen zur Orientierung.
Baustellen müssen immer individuell mit uns abgestimmt werden.