




TOPLINE SYSTEM KLASSIK

Produkt-Merkmale:      

Die großformatige Serien-Betonplatte, vielseitiger Formenpark, Farben und Oberflächen. Im Pressverfahren maschinell produziert, Mindestabnahme 250 m² pro Format.

Belastung	Bezeichnung, Größe inkl. Fuge				1 LKW-Zug = m ²
	Topline - 10 cm Standardausführung Naturgrau				
	Erhältlich in den Formaten				ca. 80
	40 / 40 / 10	60 / 40 / 10	60 / 60 / 10	80 / 60 / 10	80 / 40 / 10
					
	Topline - 12 cm Standardausführung Naturgrau				
	Erhältlich in den Formaten				ca. 70
	120 / 60 / 12	40 / 120 / 12			
	60 / 40 / 12	80 / 80 / 12	90 / 60 / 12	50 / 100 / 12	
	115 / 50 / 12	120 / 80 / 12	75 / 120 / 12		
	30 / 20 / 12	40 / 40 / 12	50 / 50 / 12	60 / 60 / 12	
					
	Topline - 18 cm Standardausführung Naturgrau				
	Erhältlich in den Formaten				ca. 45
	30 / 20 / 18	50 / 50 / 18	60 / 40 / 18	60 / 60 / 18	
	75 / 75 / 18	75 / 120 / 18	80 / 60 / 18	80 / 80 / 18	
	90 / 60 / 18	120 / 60 / 18	50 / 100 / 18	50 / 115 / 18	
	40 / 120 / 18				
					
	Aufpreis Farbzuschlag				
	Aufpreis für Oberflächenveredelung				

Lieferzeit auf Anfrage!

Weitere Formate auf Anfrage möglich.

Verarbeitung: -gemäß den einschlägigen gesetzlichen und technischen Vorschriften.

Technische Hinweise: -lt. Ö-Norm B-3258, siehe auch FQP „Technische Hinweise zu Betonprodukten“

Pflege und Wartung: -gemäß FQP Wartungs.- und Pflegeanleitung

Hinweise: -siehe downloads unter www.ebenseer.at)

SYMBOLE PRODUKTMERKMALE



BEGEHBAR

Produkte sind für begehbare Bereiche einsetzbar.
Voraussetzung ist ein ÖNORM und RVS gerechter Einbau.



FROST- UND TAUSALZ BESTÄNDIG

Steine sind Frost- und Tausalz beständig. Bei Verwendung von Taumitteln beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 151.



PKW-BEFAHRBAR

Produkte sind für begehbare und PKW befahrene Bereiche bis 3,5 t einsetzbar. Voraussetzung ist ein ÖNORM- und RVS-gerechter Einbau.



VEREDELTE OBERFLÄCHE

Durch eine spezielle Nachbehandlung entsteht eine hochwertig veredelte Oberfläche.



KLEIN-LKW-BEFAHRBAR*

Produkte sind für Klein-LKW bis 7,5 t. geeignet.
Voraussetzung ist ein ÖNORM- und RVS gerechter Einbau.



EBENSEER OBERFLÄCHENSCHUTZ

Produkte werden mit einem speziellen Oberflächenschutz versehen.



SCHWER-LKW-BEFAHRBAR*

Produkte sind für LKW über 7,5 t. geeignet.
Voraussetzung ist ein ÖNORM- und RVS gerechter Einbau.



QUALITÄTSGEPRÜFT

Produkte sind Qualitätsgeprüft.



KOMBIFORMAT

Die Kombiform beinhaltet verschiedene Steinformate und ergeben eine Verlegeeinheit.

Alle im Katalog angeführten Produkte sind Frost- und Tau-Wechsel beständig.

*) Die angegebenen Symbole für Belastungen Klein- und Schwer-LKW dienen zur Orientierung.
Baustellen müssen immer individuell mit uns abgestimmt werden.