

ÖNORM
EN 13198



Jahr 2023

Produktdatenblatt

Randbegrenzung aus Beton

L-Winkelstein



Datenblatt Nr. 61 b

Ebenseer GmbH

Loferer Bundesstraße 4, A-5760 Saalfelden, Tel.: 06582 735 70, Mail: info@ebenseer.at

Eigenschaft		Anforderungen / Anmerkungen				
Ausführung		1 - schichtig				
Nennmaße (Herstellmaße) und zulässige Abweichungen	GL	300 +/- 5 mm	300 +/- 5 mm	400 +/- 5 mm	400 +/- 6 mm	
	GB	350 +/- 5 mm	350 +/- 5 mm	350 +/- 5 mm	350 +/- 6 mm	
	GD	400 +/- 5 mm	600 +/- 5 mm	800 +/- 5 mm	1.000 +/- 7 mm	
Format in cm		30 x 35 x 40	30 x 35 x 60	40 x 35 x 80	40 x 35 x 100	
zulässige Abweichungen für Ebenheit und Geradheit		nicht zutreffend				
Fase		alle Längskanten, ca. 5 x 5 mm gefast				
Abstandshilfe und Nuten		ohne				
Farben		Naturgrau				
Oberflächenverarbeitung		Standard				
Witterungswiderstand		gemäß Ö-Norm EN 13198, Abschnitt 4.3.5				
Abriebwiderstand		nicht zutreffend				
Gleit-/Rutschwiderstand		nicht zutreffend				
Besondere Hinweise: Die Festigkeit wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Der Witterungswiderstand wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit des Produktes. Gleichmäßigkeitsabweichungen in der Oberflächenstruktur bzw. in der Farbintensität dieses Produktes sind unvermeidbar. Diese können durch unvermeidbare Eigenschaftsschwankungen der Rohstoffe hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen die Gebrauchstauglichkeit des Produktes nicht!						
Pflege und Wartung: gemäß FQP "Wartungs- und Pflegeanleitung", Download unter www.ebenseer.at						
Verlegehinweis: Die einschlägigen gesetzlichen und technischen Vorschriften sind beim Einbau des Produkts einzuhalten.						
Einsatzbereiche: Das oben näher bezeichnete Produkt ist im Rahmen der jeweils gültigen technischen Regelwerke einzusetzen.						



Produktdatenblatt

Randbegrenzung aus Beton
L-Winkelstein



grafische Zeichnungen:

