

ÖNORM
B 4710-1



Jahr 2023

Produktdatenblatt

Randbegrenzung aus Beton
Sickermuldenzulauf



Datenblatt Nr. 70

Ebenseer GmbH

Loferer Bundesstraße 4, A-5760 Saalfelden, Tel.: 06582 735 70, Mail: info@ebenseer.at

Eigenschaft		Anforderungen / Anmerkungen			
Ausführung		2-schichtig			
Nennmaße (Herstellmaße) und zulässige Abweichungen	GL	600 +/- 5 mm			
	GB	500 +/- 5 mm			
	GD	200 +/- 5 mm			
Format in cm		60 x 50 x 20			
Gefälle		ca. 10 %			
zulässige Abweichungen für Ebenheit und Geradheit		nicht zutreffend			
Fase		keine			
Farben		Naturgrau			
Oberflächenverarbeitung		Standard			
Witterungswiderstand		Expositionsklasse XF4			
Biegezugfestigkeit		nicht zutreffend			
Abriebwiderstand		nicht zutreffend			
Gleit-/Rutschwiderstand		nicht zutreffend			

Besondere Hinweise:

Die Festigkeit wird 28 Tage nach dem Produktionsdatum erreicht.

Der Witterungswiderstand wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit des Produktes.

Gleichmäßigkeitsabweichungen in der Oberflächenstruktur bzw. in der Farbintensität dieses Produktes sind unvermeidbar. Diese können durch unvermeidbare Eigenschaftsschwankungen der Rohstoffe hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen die Gebrauchstauglichkeit des Produktes nicht!

Pflege und Wartung: gemäß FQP "Wartungs- und Pflegeanleitung", Download unter www.ebenseer.at

Verlegehinweis:

Die einschlägigen gesetzlichen und technischen Vorschriften sind beim Einbau des Produkts einzuhalten. Es gelten die Richtlinien und Vorschriften für den Straßenbau (RVS) die RVS 08.18.01, sowie die ÖNORM B 2214.

Bauphysikalische Angaben:

Ebenseer Einfassungssteine werden fremd- und permanent eigenüberwacht. Siehe auch VÖB Richtlinie "technische Hinweise zur Lieferung von Betonprodukten für den Straßen-, Landschafts- und Gartenbau".

Einsatzbereiche:

Das oben näher bezeichnete Produkt ist im Rahmen der jeweils gültigen technischen Regelwerke einzusetzen.