

LE

Leistungserklärung

NR. EAG01-BS-1340-RH




Formulare Ebenseer

Rev. 01.07.2019

1	Bordstein aus Beton mit rauher Oberseite
2	ÖNORM EN 1340
3	Verwendung als Einfassung im Freien, in Räumen und auf Dächern
4	<p>Hersteller</p> <p>Ebenseer GmbH</p> <p>Loferer Bundesstraße 4</p> <p>A-5760 Saalfelden</p>
5	Bevollmächtigter: Jakob Socher, Tel.: 0043 (0)6582 / 735 70, Mail: info@ebenseer.at
6	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4

Erklärte Leistung

wesentliche Merkmale	Leistung			Harmonisierte technische Spezifikationen
	als Bodenbelag im Freien	als Bodenbelag in Räumen	als Bodenbelag auf Dächern	
Brandverhalten	-	Klasse A1	-	96/603/EG
Verhalten bei Brandeinwirkungen von außen	-	-	ausreichend	2000/553/EG
Freisetzung von Asbest	nicht gegeben	nicht gegeben	nicht gegeben	ÖNORM EN 1340:2003 einschließlich Berichtigung 1:2006 ÖNORM 3258
Bruchfestigkeit	erfüllt	erfüllt	-	
Gleit-/Rutschwiderstand	ausreichend	ausreichend	-	
Dauerhaftigkeit der Festigkeit	ausreichend	ausreichend	-	
Dauerhaftigkeit des Gleit-/Rutschwiderstandes	NPD <small>no Performance Determined</small>	NPD <small>no Performance Determined</small>	-	
Wärmeleitfähigkeit	-	λ_{10} , trocken = 1,56 W/(mK)	-	

8	<p>Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:</p> <p>Jakob Socher, Geschäftsführer</p> <p>Name und Funktion</p> <p>Saalfelden, 01.07.2019</p> <p>Ort und Datum der Ausstellung</p>	
---	--	--

1) Die Angabe des Witterungswiderstandes als wesentliches Merkmal ergibt sich aufgrund der in Österreich gültigen Anwendungsregel "Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte" - TL Pflaster-StB 06, welche der auf nationaler Ebene vollzogenen Umsetzung der Fußnote zur Dauerhaftigkeit in ÖNORM EN 1340:2003; B1:2006, Tabelle ZA. 1 entspricht.